



Strato di fune - Rope layer	n°	1	2	3	4	Pressione di sollev. / Hoisting pressure	205 bar
Tiro diretto / Line pull	daN	5000	4550	4200	3900	Max-min portata alim. / Max-min pump delivery	100/15 l/l'
Velocita' fune con / Rope speed with	m/1'	28	30,5	33	36	Cilindrata motore / Motor displacement	200 cm ³
Q.ta' fune tamburo liscio / Rope capacity smooth drum	m	38	79	123	172	Rapporto di riduz. / Gear ratio	1:18
Q.ta' fune tamburo filettato / Rope capacity grooved drum							

A = Ramo di sollevamento / Hoisting port	3/4"	D = Ramo di drenaggio / Drain port	1/4"	Diametro fune consig. / Advised rope size	16 mm
B = Ramo di discesa / Lowering port		P = Tappo olio lubrificazione / Lubrication oil plug	1/2"	Massa / Weight	319 Kg

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE.

- Sollevamento con rotazione antioraria del tamburo. (Contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 120 daN.m.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio (13 Kg).
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolte.
- L'apparecchio e' classificato secondo la UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M20 classe 8.8.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE.

- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required)
- Negative multi-disc brake, with 120 daN.m of static torque.
- Gear lubrication oil bath (13 Kg).
- Maximum back pressure on return line : 5 bar.
- Always keep at least 4 twists of rope on the drum, for safety reasons.
- The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.
- To fix the winch use screws M20 8.8 class.
- Technical features may change with no previous notice from manufacturer.